

The right choice



ТЕРМОСТРУЙНЫЙ ПРИНТЕР - TJX

- ✓ Автоматическое распознавание типа картриджа UBS
- ✓ Новая головка с каждым картриджем
- ✓ Чистая технология, без растворителей, без неприятного запаха или протекания чернил
- ✓ Простая и быстрая интеграция
- ✓ Скорость печати до 120 м/мин
- ✓ Печать на любой поверхности
- ✓ TJX AppCode Приложение для ОС Андроид
- ✓ Компактный дизайн
- ✓ Редактор сообщений UBSDesigner



Термоструйные принтеры компании **United Barcode Systems**, разработаны для маркировки и штрихкодирования первичной (единичной) упаковки.

Благодаря компактному дизайну, принтер серии **TJX** с легкостью интегрируется в любую производственную линию и упаковочное оборудование.

Дополнительная защита картоиджа, благодаря датчику "открытая крышка".

На контроллере **TJX** отображаются основные данные : статус принтера, уровень чернил, тип чернил, печатаемое сообщение, и тд.

На **TJX** предусмотрена возможность печати уникальных кодов, предварительно загруженных на контроллер.

TJX разработан для печати на любой поверхности (пористой или с покрытием) с расширенными возможностями настроек. Полноцветный графический интерфейс с разноуровневыми паролями доступа, позволяет осуществлять полный контроль над системой.

Принтеры серии **TJX** созданы для прямой

печати на любых поверхностях, как стекло, материалы из пластика, пленка, лакированные поверхности, дерево, металл, бумага и картон И является оптимальным решением для упаковочных линий, пищевого производства и линий розлива, фармацевтической и косметической промышленности, и др.

Программа – редактор этикеток **UBSDesigner®** С интуитивным графическим интерфейсом WYSIWYG, прост в использовании и позволяет быстро создать сообщение для печати, включая штрихкоды.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	110v / 240v
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ	50-60Hz 10W
АБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	от 5°C до 40°C
ВЛАЖНОСТЬ	От 5% до 85% б жсухой воздух

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ВИДЫ ЧЕРНИЛ / ОБЪЕМ	Водные (пористый материал) и на растворителе (материал с покрытием)
ЦВЕТА	Черный, красный, голубой, зеленый и желтый. Другие цвета – по запросу
ФОРМА ВЫПУСКА И ОБЪЕМ	Картридж объемом 40 мл

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТНОГО МОДУЛЯ

ВЫСОТА ПЕЧАТИ	До 12,7 мм
РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ	До 120 м/мин На основе растворителя До 90 м/мин На водной основе
РАЗРЕШЕНИЕ ПРИ ПЕЧАТИ	от 300 dpi до 900dpi с шагом 100 dpi (По горизонтали). 300 dpi / 600dpi (п овертикали)
РАЗМЕРЫ (Д X Ш X В)	Упечатная головка (130 x 26 x 104 мм) Контрольный модуль (120 x 31 x 120 мм)
РАССТОЯНИЕ ДО ПЕЧАТНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	Макс. 3 мм
ШТРИХКОДЫ	GS1-128, GS1-DATAMATRIX, EAN-UCC 13, PHARMACODE, etc...
ДААННЫЕ	Постоянный и переменный текст, формулы, логотипы, и др.
ПОЛОЖЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ГОЛОВКИ	Боковая, на верхней поверхности и с наклоном до 90°
ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ	Постоянные и переменные (годен до, счетчик, номер партии, и тд.) изображения

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА

ДИСПЛЕЙ	1,7 " экран для просмотра статуса печати
ПОДКЛЮЧЕНИЯ	1 USB x RJ45 и BLUETOOTH
РЕДАКТОР ЭТИКЕТОК	UBS Designer

ХАРАКТЕРИСТИКИ TJX APPCode

СОВМЕСТИМОСТЬ	Планшет (ОС Андроид)
СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ	Bluetooth

ПОРТЫ СОЕДИНЕНИЙ



Согласно внутренней политики UBS о постоянном улучшении качества, спецификация наших продуктов могут быть подвержены изменениям без предварительного предупреждения.

